日本　三菱牌　無熔線斷路器

三菱 108/01 版

型式	IEC947-2 啓斷容量 KA (Icu/Ics)				尺寸(mm)			機　種	極數	AF	電　流　容　量	定　價
	110V	230V	380V	440V	W	L	H				AT（跳 脫 電 流）	
BH型分電盤用品	5	-	-	-	25	95	58	BH-S M3	1	60	5,10,15,20,30	430
											40,50,60	480
	5	5	3	3	50				2		10,15,20,30	1,200
											40,50,60	1,380
					75				3		15,20,30	2,340
											40,50,60	2,400
	10	-		-	25	95	58	BH-S M6	1	60	5,10,15,20,30	500
											40,50,60	550
	10	10	6	6	50				2		10,15,20,30	1,370
											40,50,60	1,560
					75				3		15,20,30	2,510
											40,50,60	2,830
軌道式	IEC898 10		IEC947-2 15		17.5	86	50	FAZ-C(金鐘)	1	63	20,25,32,40,50	380
					35			FAZ-2-C(金鐘)	2		16,20,25,32,40,50	1,010
					52.5			FAZ-3-C(金鐘)	3		3,16,25,40,50,63	1,800
	-		IEC947-2 25		54	86	50	AZ-2-C(金鐘)	2	125	80,100,125	2,820
					81			AZ-3-C(金鐘)	3		80,100,125	4,320
配電盤用工業用型	2.5	2.5	1.5	-	45	96	52	NF-30CS	2	30	3,5,10,15,20,30	900
					68				3			1,210
	7.5	7.5	5	2.5	50	130	68	NF-32SW	2	32	3,4,6,10,16,20,25,32	1,230
					75			(售完為止)	3		售完為止	1,620
	7.5	7.5	5	2.5	50	130	68	NF-63CV	2	63	3,(4),(5),6,10,(15),16,20,25	1,490
					75				3		(30),32,40,50,(60),63	1,720
	15	15	7.5	7.5	50	130	68	NF-63SV	2	63	3,(4),(5),6,10,(15),16,20,25	1,720
					75				3		(30),32,40,50,(60),63	2,080
	25	25	10	10	50	130	68	NF-63HV	2	63	10,(15),16,20,25,(30),32	1,920
					75				3		40,50,(60),63	2,290
	30	30	10	10	60	130	68	NF-125CV	2	125	50,(60),63,(75),80,100,125	2,130
					90				3			2,850
	50	50	30	25	60	130	68	NF-125SV	2	125	(15),16,20,(30),32,40,50,(60)	3,170
					90				3		63,(75),80,100,125	4,020
	100	100	50	50	90	130	68	NF-125HV	2	125	(15),16,20,(30),32,40,50,(60)	4,950
									3		63,(75),80,100,125	5,880
	85	85	36	36	105	165	68	NF-125SGV	3	125	16~20,20~25,25~32,32~40	6,500
	100	100	75	65	105	165	68	NF-125HGV	3	125	35~50,45~63,56~80 70~100,90~125 可調整	9,560
	125	125	125	125	105	240	86	NF-125RGW(RT)	3	125	16~25,25~40,40~63,63~100 可調	27,130
	36	36	25	15	105	165	68	NF-250CV	3	250	(100),125,150,175,200,225,250	5,840
	85	85	36	36	105	165	68	NF-250SV	3	250	125,150,175,200,225,250	8,100
	100	100	75	65	105	165	68	NF-250HV	3			8,660
	85	85	36	36	105	165	68	NF-250SGV	3	250	125~160,140~200,175~250	12,980
	100	100	75	65	105	165	68	NF-250HGV	3		可調整	13,870
	150	150	150	125	105	165	68	NF-250RGV	3	250	125~160,160~200,200~250	38,350
	50	50	40	25	140	257	103	NF-400CW	2	400	250,300,350,400	10,270
									3			13,130
	85	85	50	42	140	257	103	NF-400SW	2	400	250,300,350,400	15,070
									3			17,570
	100	100	70	65	140	257	103	NF-400HEW	3	400	200,225,250,300,350,400	28,020
	150	150	125	125	140	257	103	NF-400REW	3		可調整	32,200
	50	50	40	36	140	257	103	NF-630CW	3	630	500,600,630	23,510
	85	85	50	42	140	257	103	NF-630SW	3			24,990
	100	100	70	65	140	257	103	NF-630HEW	3	630	300,350,400,500,600,630	36,490
	150	150	125	125	140	257	103	NF-630REW	3		可調整	41,690
	50	50	40	36	210	275	103	NF-800CEW	3	800	400,450,500,600,700,800	37,110
	85	85	50	42	210	275	103	NF-800SEW	3		可調整	38,740
	100	100	70	65	210	275	103	NF-800HEW	3	800	400,450,500,600,700,800	42,800
	150	150	125	125	210	275	103	NF-800REW	3		可調整	49,480
	125	125	85	85	210	406	140	NF-1000SEW	3	1000	500~1000 可調整	68,910
	125	125	85	85	210	406	140	NF-1250SEW	3	1250	600~1250 可調整	84,120
	125	125	85	85	210	406	140	NF-1600SEW	3	1600	800~1600 可調整	124,940

日本　三菱牌　漏電斷路器

三菱 108/01 版

型式	遮斷容量(KA) 110V	220V	440V	感度電流(mA)	機種	極數	AF	電流容量 AT（跳脫電流）	定價
漏電過載短路保護器	1.5	1.5	-	15,30mA(迷你型)	**NV-L20**	2	30	30	**550**
	10	10	5	30,100/200/500 切換	**NV-32SV**	3	30	5,10,15,20,(30),32	**3,460**
	7.5	7.5	-	30	**NV-63CV**	2	63	(5),(10),15,20,30,40,50,(60),63	**3,000**
	7.5	7.5	2.5	30,100/200/500 切換		3		(5),(10),15,20,30,40,50,(60),63	**3,200**
	15	15	7.5	(30),100/200/500 切換	**NV-63SV**	3	63	(5),(10),15,20,30,40,50,(60),63	**3,600**
	25	25	10	(30),100/200/500 切換	**NV-63HV**	3	63	15,20,30,40,50,(60),63	**4,150**
	30	30	10	(30),100/200/500 切換	**NV-125CV**	3	125	(60),63,(75),80,100,125	**5,360**
	50	50	25	(30),100/200/500 切換	**NV-125SV**	3	125	(15),16,20,(30),40,50,(60),63 (75),80,100,125	**14,190**
	100	100	50	(30),100/200/500 切換	**NV-125HV**	3			**15,600**
	35	35	15	(30),100/200/500 切換	**NV-250CV**	3	250	125,150,175,200,225,250	**8,840**
	50	50	25	(30),100/200/500 切換	**NV-250SV**	3	250	125,150,175,200,225,250	**15,750**
	100	100	50	(30),100/200/500 切換	**NV-225HW**	3	225	125,150,175,200,225 售完為止	**17,340**
	50	50	25	(30),100/200/500 切換	**NV-400CW**	3	400	250,300,350,400	**19,890**
	85	85	50	(30),100/200/500 切換	**NV-400SW**	3	400	250,300,350,400	**27,500**
	100	100	65	(30),100/200/500 切換	**NV-400HEW**	3	400	200~400 可調整	**41,050**
	50	50	35	100/200/500 切換	**NV-630CW**	3	600	500,600,630	**47,120**
	85	85	50	100/200/500 切換	**NV-630SW**	3	600	500,600,630	**54,650**
	100	100	65	100/200/500 切換	**NV-630HEW**	3	600	300~630 可調整	**60,090**
	85	85	50	100/200/500 切換	**NV-800SEW**	3	800	400~800 可調整	**81,340**
	100	100	65	100/200/500 切換	**NV-800HEW**	3	800	400~800 可調整	**90,610**
	註: ( )內之機型為訂製品或期貨								定價

零相比流器	零相比流器	**ZT-15B**	孔徑:15mm　外型尺寸: 48*70*52　mm	**4,170**
		ZT-30B	孔徑 30mm　外型尺寸: 68*90*52　mm	**4,740**
		ZT-40B	孔徑 40mm　外型尺寸: 85*100*52　mm	**5,550**
		ZT-60B	孔徑 60mm　外型尺寸:140*150*90 mm	**9,550**
		ZT-80B	孔徑 80mm　外型尺寸:160*169*90 mm	**10,680**
		ZT-100B	孔徑 100mm　外型尺寸:185*190*90 mm	**14,630**

	型式	適用機種及規格說明	定價
補助開關	**AX-05SV**	NF32-SV,NF63-CV/SV/HV,NV32-SV,NV63-CV/SV/HV	**1,490**
	AX-05SVRS **AX-05SVLS** **AX-05SVSLT**	NF32-SV,NF63-CV/SV/HV,NV32-SV,NV63-CV/SV/HV NF125-CV/SV/HV/SGV/HGV/RGV,NV125-CV/SV/HV NF/NV-250CV/SV/SGV/HGV/RGV/SEV/HEV	**1,860**
	AX-4SW	NF/NV400,630,800-CW/SW/CEW/SEW/HEW/REW	**1,800**
	AX-10SWR(L)	NF1000/1250/1600-SEW	**3,190**
警報開關	**AL-05SV**	NF/NV32/63CV/SV/HV,NF/NV125/250-CV/SV/HV/SGV/HGV/RGV	**1,600**
	AL-05SVRS **AL-05SVLS** **AL-05SVSLT**	NF32-SV,NF63-CV/SV/HV,NV32-SV,NV63-CV/SV/HV NF125-CV/SV/HV/SGV/HGV/RGV,NV125-CV/SV/HV NF/NV-250CV/SV/SGV/HGV/RGV/SEV/HEV	**1,970**
	AL -4SWL	NF/NV400,630,800-CW/SW/CEW/SEW/HEW/REW	**2,100**
	AL -10SWL	NF1000/1250/1600-SEW	**4,700**
電壓跳脫	**SHTA-05SVR** **SHTA-05SVL**	NF/NV32/63CV/SV/HV,NF/NV125/250-CV/SV/HV/SGV/HGV/RGV	**2,600**
	SHT -4SW	NF400,630,800-CW/SW/CEW/SEW/HEW/REW	**4,300**
	SHT -10SWR	NF1000,1200,1600-SS	**4,810**
低電壓跳脫	**UVTNA-05SVR** **UVTNA-05SVL**	NF/NV32/63CV/SV/HV,NF/NV125/250-CV/SV/HV/SGV/HGV/RGV	**6,600**
	UVTNA -4SW	NF400,630,800-CW/SW/CEW/SEW/HEW/REW	**8,840**
	UVTNA -10SWR	NF1000/1200/1600-SEW	**12,860**
操作把手	**F05SV**	NF32-SV,NF63-CV/SV/HV,NV32-SV,NV63-CV/SV/HV3P/4P	**2,250**
	F1SV	NF125-CV/SV/HV,NV125-CV/SV/HV 3P/4P	**2,250**
	F2SV	NF-250CV/SV/HV,NV125/NF250-SGV/HGV3/4P NV250-CV/SV/HV/SEV/HEV 3P	**2,630**
	F4S	NF400/630-CW/SW/SEW/HEW/REW 3/4P	**4,000**
	F8S	NF800-CEW/SEW/HEW/REW 3/4P	**5,640**
	F10SW	NF1000,1200,1600-SEW 3P	**6,320**

日本　三菱牌　電磁接觸器・熱動電驛・補助接點　三菱 108/01 版

AC1 (A)	補助接點	額定電流 AC3 220V	額定電流 AC3 440V	S 型電磁接觸器 機種	S 型電磁接觸器 定價	直流用電磁接觸器 機種	直流用電磁接觸器 定價	2 素子熱動電驛 機種	2 素子熱動電驛 定價	欠相用 3 素子熱動電驛 機種	欠相用 3 素子熱動電驛 定價
20	1a或1b	11	7	S-T10	630	SD-N11	2,240	TH-T18	690	TH-T18KP	990
20	1a1b	13	9	S-T12	900	SD-N12	2,740				
32	1a1b	20	20	S-T20	1,190			TH-T25	710	TH-T25KP	1,050
32	2a2b	20	20	S-T21	1,230	SD-N21	3,490				
50	2a2b	26	25	S-T25	1,760			TH-N20TA	990	TH-N20TAKP	1,360
60	2a2b	35	32	S-T35	2,320	SD-N35	4,490				
80	2a2b	50	46	S-T50	2,780	SD-N50	4,980	TH-T65	1,610	TH-T60KP	2,600
100	2a2b	65	65	S-T65	3,450	SD-N65	7,720				
135	2a2b	80	80	S-T80	5,570	SD-N80	11,580	TH-N60TA	1,860	TH-N60TAKP	2,850
150	2a2b	100	93	S-T100	5,910	SD-N95	13,200				
150	2a2b	125	120	S-N125	7,940	SD-N125	19,920	TH-N120	2,730	TH-N120KP	3,600
200	2a2b	150	150	S-N150	11,470	SD-N150	22,410	TH-N120TA	3,100	TH-N120TAKP	3,720
260	2a2b	180	180	S-N180	14,040			TH-N220RH	5,210	TH-N220RHKP	6,320
260	2a2b	220	220	S-N220	17,660	SD-N220	37,980				
350	2a2b	300	300	S-N300	24,700	SD-N300	78,440	TH-N400RH	6,420	TH-N400RHKP	7,690
450	2a2b	400	400	S-N400	28,840	SD-N400	133,840				
660	2a2b	630	630	S-N600	64,800	SD-N600	173,060				
800	2a2b	800	800	S-N800	100,080	SD-N800	197,860				

額定容量 HP 220V	額定容量 HP 380V	補助接點構成	開放式電磁開關 機種	開放式電磁開關 定價	正逆電磁開關 機種(二素子)	正逆電磁開關 定價	機械連鎖 機種	機械連鎖 定價	補助接點 機種	補助接點 定價
3	3.5	1a 或 1b	MSO-T10	1,170			UT-ML11 T10-T12 用	1,190	UT-AX2 T10-T32 用上裝式	410
3.5	5	1a1b/2b	MSO-T12	1,340	MSO-2xT12	3,970				
5	10	1a1b	MSO-T20	1,750	MSO-2xT20	5,340	UT-ML21 T18-T65 用	1,010	UT-AX4 T10-T32 用上裝式	750
5	10	2a2b	MSO-T21	1,810	MSO-2xT21	5,580				
7.5	15	2a2b	MSO-T25	2,360	MSO-2xT25	6,200			UT-AX11 T10-T32 用	660
10	20	2a2b	MSO-T35	3,060	MSO-2xT35	6,940			UT-AX4 T35-T65 用	750
15	25	2a2b	MSO-T50	3,820	MSO-2xT50	8,930				
20	35	2a2b	MSO-T65	4,260	MSO-2xT65	13,760				
25	40	2a2b	MSO-T80	6,270	MSO-2xT80	16,120	UN-ML80 T80-N125 用	1,560	UN-AX80 T80-N125 用側裝式	800
30	60	2a2b	MSO-T100	7,500	MSO-2xT100	23,140				
40	75	2a2b	MSO-N125	9,620	MSO-2xN125	32,530				
50	100	2a2b	MSO-N150	13,620	MSO-2xN150	39,970	UN-ML150 N150 用	1,560	UN-AX150 N150-N400 用側裝式	830
60	125	2a2b	MSO-N180	17,230	MSO-2xN180	54,800	UN-ML220 N180-N400 用	1,820		
75	150	2a2b	MSO-N220	23,040	MSO-2xN220	55,160				
100	180	2a2b	MSO-N300	32,220	MSO-2xN300	78,650				
150	300	2a2b	MSO-N400	38,660	MSO-2xN400	84,860				

電磁繼電器 (直流用) 16A 線圈電壓	接點構成	機種	定價	電磁繼電器 (交流用) 16A 線圈電壓	接點構成	機種	定價
DC24V DC48V DC110V DC220V	4a,3a1b,2a2b	SRD-N4□□	2,230	AC120V AC220V AC380V AC440V AC550V	3a2b,4a1b,5a	SR-T5□□	740
	5a,4a1b,3a2b,2a3b	SRD-N5□□	2,350				
	8a,6a2b,4a4b,7a1b,5a3b	SRD-N8□□	2,600		9a,7a2b,5a4b	SR-T9□□	930
	10a,8a2b,7a3b,6a4b,5a5b	SRD-K100□□	4,710				
	4a,3a1b,2a2b	SRLD-N4□□	4,340		2a2b	SRL-N4□□	3,720
	5a4b,4a5b,6a3b 7a2b,8a1b,9a	SRLD-K100□□	6,820		5a4b,9a	SRL-K100□□	6,200