台製　士林牌　低壓用比流器　　士林 108/01 版

乾式貫穿型　CT660V　準確度 1.0				樹脂全鑄貫穿型　CT1200V　準確度 1.0					樹脂全鑄貫穿型　CT1200V 40VA				CG-QV 雙比樹脂全鑄 40VA		
VA	一次電流值	型　式	定價	VA	一次電流值	φ	型　式	定　價	電流/5A	φ	型　式	定　價	單雙比/5A	CG-QV	定　價
15	175/5A 以下 3.0	CA-PVA 40φ	550	15 1	20-300/5A	32	CG-JVA	920	200-350A	32	CG-PVB	1,820	450-900	20x70	3,050
	180-400/5A		550		350-600/5A	52		1,320	400-600A	52		2,120	1000-2000	38x98	4,120
	401-600/5A		610		601-1500/5A	95		2,020	700-1500A	95		2,520	2500-3200	40x130	4,630
15	450-1000/5A	CA-P6 60φ	900		1600~3500/5A	120		2,420	1600~3500	120		3,020	2500-4500	80x110	5,400
40	450-1000/5A		1,200	15/40	5-15/5A		CG-P5	4,000	400-800A	方		2,100	2500-4500	60x210	6,600
15	1001-3500/5A	CA-P8 80φ	1,710	15VA 0.5	20-250/5A	38	CG-PV	2,320	900-1200A			2,500	3500-6300	80x160	6,600
40			1,900		251-600/5A	50		2,320	1200-2000	型	CG-QVA 單比	3,200	6500~ /5A	80x160	10,000
比流器二次側為 1A 時 價格+20%					601-1500/5A	80		3,000	1600-2500			3,800	6500~ /5A	110x165	12,000
				40	175-400/5A 雙比	50	CG-Q5	3,270	2500-4000			4,800	6500~ /5A	80x210	13,000
									4000-6300			6,000			

台製　巧力牌　低壓用比流器　　巧力 108/01 版

乾式貫穿型 CT600V　準確度 1.0				模注型圓孔 CT　600V　準確度 1.0				模注型方孔 600V 40VA　準確度 1.0			
VA	一次電流值	型　式	定　價	VA	一次電流值	型　式	定　價	內孔	一次電流值	型　式	定　價
5-15	5-300A/3.0	POS-30R	400	15	200~300A30φ	EOS-33RM	830	64×24	400-800A	ES-1S-60A	1,900
10-15	5-500A	POS-50R	500	15	400~800A 60φ	EOS-60RM	1,090	84×34	600-1200A	ES-1S-80A	2,400
15VA	600-800A	POS-70R	600		100~150A 30φ	EOS-33RN	2,030	104×34	1000-2000A	ES-1S-100A	2,800
15VA	500-1200A	POS-90R	800	40	200-300A30φ	EOS-33RN	1,460	127×65	2500-4000A	ES-1S-120A	5,100
40VA	1250-2000A	POS-90R	1,000		400-500A38φ	EOS-38RN	1,770	165×85	4000-6000A	ES-1S-165	6,730
	800-2000A	POS-120R	1,500		500~700A60φ	EOS-60RN	1,770	165×85	4000-8000A	ES-1S-165	8,550
	2100-3200A	POS-120R	1,900		800~1200A90φ	EOS-90RN	2,100	PS:試驗報告工本費 100 元實價			

台製（經濟品）　大菱牌　低壓比流器 / 巧力牌 開口閘式比流器　　普萊格 108/01 版

大菱乾式貫穿型 600V 15VA 準確度 1.0						巧力 開口閘式 600V 準確度 1.0　(0.5 另行詢價)											
型號	AT/5A	定價	型號	AT/5A	定價	PSC-	VA	AT/5A	定價	PSC-	VA	AT/5A	定價	PSC-	VA	AT/5A	定價
CT-35 (35φ)	60A以下	230	CT-110 (110φ)	1000A	610	30*20	1.5	100~200	2,200	80*80	2.5	250	2,500	128*80	10	1200	3,300
	75-350A	210		1200A	670		2.5	250	2,200		2.5	300~400	2,600		10	1250	3,400
CT-56 (56φ)	400A	320		1500A	730		2.5	300~400	2,200		5.0	500~750	2,700		10	1500	3,600
	500A	330		2000A	790	80*50	2.5	250	2,300		7.5	800	2,700	160*80	10	1000	6,100
	600A	400	CT-128 (128φ)	2000A	940		2.5	300~400	2,400		7.5	1000	2,800		10	1500	6,200
	800A	420		2500A	1,040		5.0	500	2,400	128*80	5.0	500~600	3,100		10	2000	6,600
CT-90 (90φ)	800A	500		3000A	1,250		5.0	600~750	2,500		5.0	750~800	3,200		15	2500	6,900
	1000A	540					7.5	800	2,500		7.5	1000	3,300		15	3000	7,000
	1200A	590					7.5	1000	2,600		10	1200	3,300		15	4000	7,300