法國　施耐德 Schneider(MERLIN-GERIN)(M/G)　施耐德 2018/01 版

型式	啓斷容量對稱值 KA			機種	電流容量		MCCB			ELCB
	120V	220V	380V		AF	AT（跳脫電流）	1P	2P	3P	漏電模組
軌道式微型斷路器	6	6	-	iK60N(C 曲線) 期貨 35 天	63	6,10,25,32(不能裝輔助)	345	690	1360	ViGi iC60N
	6	6	6			16,20(不能裝輔助)	325	650	1300	30mA,300mA
	20	20	10	iC60N (C 曲線) ELCB= MCB+ViGi	63	1,2	450	940	2,020	2P25A$1,688 (110V$2,100) 2P40A$2,560 2P63A$3,180 3P25A$2,930 3P40A$2,930 3P63A$3,600
						3,4	430	910	1,880	
						6,10	415	870	1,800	
						16,20	480	1,000	2,170	
						25,32	506	1,070	2,270	
						40	520	1,100	2,340	
						50	665	1,290	2,340	
						63	665	1,290	2,410	
	10	-	-	iC60H 30mA 1P+N(C 曲線)	63	10,16,20,25,(32A$3,300)	-	-	-	2,750
	-	10	-			6,10,16,20,25,32,40,45	-	-	-	3,500
	-	10	-	iC60H2 30mA 2P(C 曲線)		10,16,20,25	-	-	-	3,600
						32	-	-	-	4,400

型式	啓斷容量對稱值 KA(Icu)				機種	極數	電流容量		定價	
	120V	240V	380/415V	440/480V			AF	AT（跳脫電流）	MCCB	ELCB
工業用經濟型	10	10	7.5	-	EZC-100B	3	100	15,20	2,280	-
								30,40,50,60	1,940	
	25	25	10	7.5	EZC-100F			15,20 / (30,40,50 $2,190)	2,290	-
								60,75,100	3,440	-
	25	25	18	10	EZC-100N			15,20,30,40,50	3,260	-
								60,75,100	3,560	-
	25	25	5	-	EZC-100H	1	100	15,20,30,40,50,60,75,100	2,440	-
	50	50	30	20/18		2		15,20,30,40,50,60,75,100	2,840	-
	100	100	30	20/18		3		15,20,30,40,50,60,75,100	4,090	-
	70	70	36	36	CVS160F	3	160	100,125,160(TMD0.7~1.0)	5,750	20,700
	30	30	18	15	NB-250N	3	250	175,250(售完為止)	6,800	-
	40	40	25	20	CVS250B	3	250	160,200,250(TMD0.7~1.0)	7,400	21,800
	70	70	36	36	CVS250F	3	250	160,200,250(TMD0.7~1.0)	8,500	22,900
	40	40	36	30	CVS400F	3	400	320,400(TMD0.7~1.0)	18,500	42,500
	70	70	50	42	CVS400N	3	400	320,400(TMD0.7~1.0)	19,800	44,000
	40	40	36	30	CVS630F	3	630	500,600(TMD0.7~1.0)	22,000	46,000
	70	70	50	42	CVS630N	3	630	500,600(TMD0.7~1.0)	30,000	53,700
工業用無熔線斷路器	90	90	50	50	NSX-100N	3	100	16,25,32,40,50,63,80,100 (TMD0.7~1.0 可調)	6,580	21,000
						4			9,350	25,600
	100	100	70	65	NSX-100H	3	100	16,25,32,40,50,63,80,100 (TMD0.7~1.0 可調)	6,840	21,250
						4			10,520	26,800
	150	150	150	130	NSX-100L	3	100	16,25,32,40,50,63,80,100 (TMD0.7~1.0 可調)	14,460	28,860
						4			23,000	39,290
	90	90	50	50	NSX-160N	3	160	100,125,160 (TMD0.7~1.0 可調)	7,900	22,300
						4			13,300	28,400
	100	100	70	65	NSX-160H	3	160	125,160 (TMD0.7~1.0 可調)	8,940	23,340
						4			13,280	29,560
	150	150	150	130	NSX-160L	3	160	125,160 (TMD0.7~1.0 可調)	15,380	29,780
						4			23,400	39,680
	90	90	50	50	NSX-250N	3	250	125,160,200,250 (TMD0.7~1.0 可調)	11,300	25,700
						4			14,500	33,240
	100	100	70	65	NSX-250H	3	250	125,160,200,250 (TMD0.7~1.0 可調)	12,890	27,300
						4			17,100	35,880
	150	150	150	130	NSX-250L	3	250	125,160,200,250 (TMD0.7~1.0 可調)	20,120	34,500
						4			27,600	46,400
工業用電子式	90	90	50	50	NSX-100N (電子式)	3	100	40,100 電子式 (2.2 型 0.4~1.0In 可調)	15,200	29,200
						4			18,600	34,200
	100	100	70	65	NSX-100H (電子式)	3	100	40,100 電子式 (2.2 型 0.4~1.0In 可調)	15,600	29,600
						4			19,800	35,400
	150	150	150	130	NSX-100L (電子式)	3	100	40,100 電子式 (2.2 型 0.4~1.0In 可調)	23,000	36,900
						4			32,200	46,460
	90	90	50	50	NSX-160N (電子式)	3	160	160 電子式 (2.2 型 0.4~1.0In 可調)	15,600	29,600
						4			21,700	37,300
	100	100	70	65	NSX-160H (電子式)	3	160	160 電子式 (2.2 型 0.4~1.0In 可調)	16,650	30,650
						4			22,800	37,900
	150	150	150	130	NSX-160L (電子式)	3	160	160 電子式 (2.2 型 0.4~1.0In 可調)	24,000	38,000
						4			32,400	46,600
	90	90	50	50	NSX-250N (電子式)	3	250	250 電子式 (2.2 型 0.4~1.0In 可調)	20,200	34,200
						4			24,500	42,300

法國　施耐德 Schneider(MERLIN-GERIN)(M/G)　施耐德 2018/01 版

型式	啓斷容量對稱值 KA(Icu) 120V	240V	380/415V	440/480V	機種	極數	電流容量 AF	AT（跳脫電流）	定價 MCCB	ELCB
工業用電子式	100	100	70	65	NSX-250H (電子式)	3	250	250 電子式 (2.2 型 0.4~1.0In 可調)	21,850	35,850
						4			26,950	44,750
	150	150	150	130	NSX-250L (電子式)	3	250	250 電子式 (2.2 型 0.4~1.0In 可調)	28,700	42,700
						4			37,000	53,400
	85	85	50	42	NSX-400N	3	400	400 電子式(用於 480V 另詢價) (2.3 型 0.4~1.0In 可調)	24,160	46,700
						4			33,600	59,800
	100	100	70	65	NSX-400H	3	400	400 電子式(用於 480V 另詢價) (2.3 型 0.4~1.0In 可調)	31,000	53,600
						4			37,560	63,000
	150	150	150	130	NSX-400L	3	400	400 電子式(用於 480V 另詢價) (2.3 型 0.4~1.0In 可調)	35,430	57,200
						4			48,070	73,100
	85	85	50	42	NSX-630N	3	630	630 電子式(用於 480V 另詢價) (2.3 型 0.4~1.0In 可調)	32,200	55,000
						4			46,800	72,500
	100	100	70	65	NSX-630H	3	630	630 電子式(用於 480V 另詢價) (2.3 型 0.4~1.0In 可調)	34,200	56,600
						4			52,000	77,500
	150	150	150	130	NSX-630L	3	630	630 電子式(用於 480V 另詢價) (2.3 型 0.4~1.0In 可調)	44,720	66,000
						4			69,100	94,140
	50	50	50	50/35	NS-800N	3	800	800 電子式 (2.0 型 0.4~1.0In 可調)	51,200	76,000
						4			64,800	96,000
	70	70	70	65/50	NS-800H	3	800	800 電子式 (2.0 型 0.4~1.0In 可調)	51,400	78,200
						4			68,200	99,400
	150	150	150	130/100	NS-800L	3	800	800 電子式 (2.0 型 0.4~1.0In 可調)	83,800	125,700
						4			111,700	168,000
	50	50	50	50/35	NS-1000N	3	1000	1000 電子式 (2.0 型 0.4~1.0In 可調)	53,620	80,500
						4			72,600	109,000
	70	70	70	65/50	NS-1000H	3	1000	1000 電子式 (2.0 型 0.4~1.0In 可調)	61,500	91,600
						4			82,650	124,000
	150	150	150	130/100	NS-1000L	3	1000	1000 電子式 (2.0 型 0.4~1.0In 可調)	95,000	142,500
						4			125,000	188,000
	50	50	50	50/35	NS-1250N	3	1250	1250 電子式 (2.0 型 0.4~1.0In 可調)	66,500	99,500
						4			89,500	134,000
	70	70	70	65/50	NS-1250H	3	1250	1250 電子式 (2.0 型 0.4~1.0In 可調)	74,300	111,700
						4			100,500	151,000
	50	50	50	50/35	NS-1600N	3	1600	1600 電子式 (2.0 型 0.4~1.0In 可調)	83,800	126,000
						4			107,300	160,800
	70	70	70	65/50	NS-1600H	3	1600	1600 電子式 (2.0 型 0.4~1.0In 可調)	89,500	134,000
						4			119,500	179,500
	85	85	70	65	NS-1600bN	3	1600	1600 電子式 (2.0 型 0.4~1.0In 可調)	178,700	268,000
						4			223,500	335,000

附屬裝置	適用機種	規格	iC60N		EZC100	NSX100	160~250	NSX400	NSX630	800~1600
	補助接點(OF)	1ab	A9A26924	420	1,000	980	980	980	980	980
	警報接點(SD)	1ab	A9A26927	420	1,000	980	980	980	980	980
	警報加補助(OF+SD)				1,800	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960
	跳脫線圈(MX)				1,740	2,010	2,010	2,010	2,010	9,600
	欠壓線圈(MN)				4,980	3,100	3,100	3,100	3,100	9,600
	相間隔板	6 片			(2 片)280	(6 片)490	(6 片)490	(6 片)815	(6 片)815	(3 片)1,000
	延伸銅排 6 片	6 片				1,360	1,360	6,200	6,200	(3 片)9,500
	馬達電動操作(MT)	AC220V				14,600	15,800	30,300	30,300	
	MCCB 操作把手				1,900	3,000	3,000	4,490	4,490	5,200
	延伸型操作把手				2,800	2,730	2,730	4,130	4,130	11,200
	ATS 二次側短接銅排	3P				15,000	15,000	22,500	22,500	
	端子蓋板 3P(2 個)	短蓋			380	570	570	900	900	
		長蓋				780	780	1,220	1,220	3,000
	低電壓跳脫(MN)	AC220V 瞬時	A9A26960	3,360	4,000	2,880	2,880	2,880	2,880	8,500
		AC220V 延時	A9A26963	3,500						
	分路跳脫(MX+OF)	AC110~415V	A9A26946	1,750						
	梳型銅排	1P12 回路	A9XPH112	580						
		2P12 回路	A9XPH212	750						
		2P24 回路	A9XPH224	1,280						
		3P12 回路	A9XPH312	1,000						
		3P24 回路	A9XPH324	1,720						
	端末蓋板 每包 10 只	1P 用	A9XPE110	370						
		2P 用	A9XPE210	370						
		3P 用	A9XPE310	450						
	電線連結器	每包 4 只	A9XPCM04	1,300						

備註說明

1.NS800~1600 標準控制單元為 2.0,ELCB 時用 6.0A,不含 N 相 CT,若有需要請另詢價.
2.NS800~1600 若需控制單元為 5.0 或 5.0A 時,請另詢價
3.NSX100~250,TMD 跳脫單元跳脫電流 0.7-1.0 可調整
4.NSX100L/160L,NSX100~630 4P 無台電核准文件
5.NSX100/250 用 2.2 型 NSX400/630 用 2.3 型
6.漏電單元(MH/MB)跳脫時間 0/60/150/310ms 可調
7.NSX100/160/250 之漏電跳脫單元使用(MH)漏電電流 30mA/300mA/1A/3A/10A 可調,440V 以上另行詢價
8.NSX400/630 之漏電跳脫單元使用(MB)漏電電流為 300mA/1A/3A/10A/30A 可調,440V 以上另行詢價