國際　新二線/完全二線式照明監控系統　松工 108 年 01 月版

	規	格	型　號	定　價		規	格	型　號	定　價
TR	變壓器 1.5A 36VA	AC115V/24V	WR2301-811	3,200	T/U輸出端末器(指撥式)	1 回路用控制 20A 繼電器	端子出力	WR3430-8	2,260
		AC230V/24V	WR2311-821	3,430			附 6A 單切 RY	WR3426K-8	2,640
RY	繼電器 AC24V0.35A	單切 1P	WR6161K-8	1,180			附 6A 埋入式 RY	WRT4101K-8	2,780
		雙切 2P(單 P 体積)	WR6166-8	2,360		4 回路用控制 20A 繼電器	導線出力	WR3400-8	3,530
		單切 1P 附補助接點	WR61613K-8	1,350			端子出力	WR3440K-8	4,300
		雙切 2P 附補助接點	WR61663-8	2,530			端子出力光照式	WRT4014K-8	4,850
SW 遙控選擇開關	新二線式全彩色系列 (N+1 二線式)	1 回路不附蓋板	WR8501-8	470			附 6A 單切指撥 RY	WR34169-8	5,230
		3 回路不附蓋板	WR8503-8	1,340			附 6A 單切光照 RY	WRT4124K-8	5,490
		6 回路(附蓋板)	WR6006-8	2,940			附 6A 單切埋入 RY	WRT4104K-8	5,770
		9 回路(附蓋板)	WR6009-8	4,480			附 10AHID±24VRY	WR3442-8	12,000
		12 回路(附蓋板)	WR6012-8	6,110		狀態顯示器 4 出力光照式	狀況不一致 ON	WRT4621-8	8,650
	馬達開關電動機器控制開關		WRT5401WK-8	4,850			狀況一致時 ON	WRT4622-8	8,650
	完全二線式全彩色系列光照式	單切開關	WRT5551K-8	2,170		馬達端末器控制窗簾開閉	AC24V 常開型	WRT4421-8	9,170
		貳切開關	WRT5552K-8	2,560			AC24V 常閉型	WRT4422-8	9,170
		參切開關	WRT5553K-8	2,860	T/U輸入端末器	可設定為個別/群組/集群接點訊號控制	1 回路型±24V	WRT3211-8	3,950
		肆切開關	WRT5554K-8	3,210			4 回路型 AC24V	WRT3224-8	5,400
		調光開關	WRT5771K-8	4,590			照明調光 AC24V	WRT3241-8	5,020
	完全二線式 Cosmo 系列光照式	單切開關	WRT5501WK-8	2,460		適用於白熾燈之調光裝置	AC115V500W	WRT4345-81	7,300
		貳切開關	WRT5502WK-8	2,910			AC115V800W	WRT4348-81	8,600
		參切開關	WRT5503WK-8	3,240			AC115V1500W	WRT43415-81	14,300
		肆切開關	WRT5504WK-8	3,650			AC230V500W	WRT4345-82	7,300
		調光開關	WRT5731WK-8	5,110			AC230V800W	WRT4348-82	8,600
	完全二線式 Eight-free 系列光照式	單切開關	WRT5511-8	2,470			AC230V1500W	WRT43415-82	14,300
		貳切開關	WRT5512-8	2,940		AC24V 需搭配可調電子安定器		WRT4244-8	13,200
		參切開關	WRT5513-8	3,330	集中選擇開關蓋板	20 回路	附程式設定單元附蓋板	WRT6120WK-8	21,510
		肆切開關	WRT5514-8	3,730		44 回路		WRT6144WK-8	44,670
		捌切開關	WRT5518-8	7,460		68 回路		WRT6168WK-8	69,250
	完全二線式 Glacier 系列光照式	單切開關	WRV5601S1-8	2,960		24 回路	附蓋板	WRT6124WK-8	20,310
		貳切開關	WRV5602S1-8	3,500		48 回路		WRT6148WK-8	43,630
		參切開關	WRV5603S1-8	3,890		72 回路		WRT6172WK-8	78,300
		肆切開關	WRV5604S1-8	4,280		Glacie 蓋板	1~4 切(1 連型)	WTV6101S1-8	1,350
		調光開關	WRV5831S1-8	6,140			5~8 切(2 連型)	WTV6102S1-8	2,670
RM	雷擊保護器	±80V　5mA	WR3925	13,000			9~12 切(3 連型)	WTV6103S1-8	6,560
WEB	網路伺服主機	AC24V WEB SEVER	WR3330K-809	298,100		全彩色系列(一段式)	12~16 切 4 連型	WN7512-8	830
I/F	電腦介面單元	115(220)V/RS485 連結	WR3381K-81~2	121,900			15~20 切 5 連型	WN7515-8	1,280
	放大隔離器	訊號隔離端末器 100V	WRT2580	23,300			18~24 切 6 連型	WN7515-8	1,890
NCU	網路介面主機	AC24VRS232 連結	WR3387K-8	93,200	附屬品	繼電器固定座	單切繼電器用	WR3990-8	75
LIU	區域介面主機	NCU/CPU 之間連結	WR3388K-8	43,990		端末器固定座	單座型端末器用	WR3991-8	75
AMP	訊號放大器	延 500M 增 500mA	WR3913-80	6,560			連座 10P 型	WR9910-8	190
RT	運作判別器	波段重覆/訊號短路	WR39319-8	8,400		保護蓋	開關配用保護蓋	WV2700-8	230
MRS	總集中操作器	256 回路 127 群組 72 模組	WRT9103K-89	113,850		框座(開關盤用)	1~4 回路(灰色)	WN3501(~3)H8	150
CPU	傳輸主機	AC100-242V500mA	WRT2050-80	25,400			1~4 回路(黑色)	WN3501(~3)B8	150
MOD	監控介面主機	AC24VRS485 連結	WRT2648-8	65,000					
	監控介面單元	AC24VTCP/IP 連結	WRT2645-8	79,000	大型鋁合金蓋板	1 段 7 連	120x346mm	WR3510281-8	4,200
LCD	液晶觸控開關	AC24V200mA/±24V15mA	WRT9261K-8	25,900		2 段 4 連	290x278mm	WR3520321-8	2,820
TIM	定時控制裝置	AC24V30 組,年曆式	WRT35409-8	23,300		2 段 5 連	290x324mm	WR3520401-8	4,540
WIR	無線遙控裝置	±24V15mA 訊號接收用	WRT1320-8	4,140		2 段 6 連	290x370mm	WR35481-8	6,090
		DC3V 遙控肆切開關	WRT1514K-8	4,100		2 段 7 連	290x416mm	WR3520561-8	8,520
	無線(巡場)	DC3V 遙控肆切開關	WRT13906-8	4,920		2 段 8 連	290x462mm	WR3520641-8	17,520
		DC3V 遙控單切開關	WRT15919-8	1,870		3 段 5 連	411x324mm	WR3530601-8	9,170
PIR 熱感檢測器	簡易型,母器	±24V20mA 熱感檢測	WRT3311-8	7,040		3 段 6 連	411x370mm	WR35721-8	12,170
	簡易型,子器	DC12V5mA 熱感檢測	WRT3315-8	2,840		3 段 7 連	411x416mm	WR3530841-8	17,520
	標準型,母器	±24V 熱感檢測	WRT3374K-8	8,960		4 段 7 連	532x416mm	WR3541121-8	34,160
	廣角檢知型,母器	±24V 熱感檢測	WRT3364K-8	12,100		4 段 8 連	532x462mm	WR3541281-8	68,240
	廣角檢知型,子器	±24V 熱感檢測	WRT3365-8	4,100		5 段 6 連	653x370mm	WR3551201-8	51,060
	廣角增幅型,子器	±24V 熱感檢測	WRT3367-8	5,200		5 段 7 連	653x416mm	WR3551401-8	68,280
	天花板型,子器	紅外線熱感應開關	WRT3375-8	4,200		5 段 8 連	653x462mm	WR3551601-8	137,060
	天花板型,子器	紅外線熱感開關 DC12V	WRT3655-8	14,000		6 段 6 連	774x370mm	WR3561441-8	102,330
	壁式安裝型,子器	紅外線熱感應開關	WRT3395-8	3,200		7 段 8 連	895x462mm	WR3572241-8	247,310
系統周邊設備	CS 卡片插上開關	卡片(插入/取出)控制	WR3891-8	4,740	火災警報器	無線連動型(電池式)(語音型)	偵煙型主機光電式	SH32717802	2,800
	PH 晝光感知器 ±24V15mA	照度感知開關	WRT3657-8	9,400					
		感知器附設定開關	WRT3655K-8	19,800			偵煙型子機光電式	SH32427802	2,740
	PL 狀況表示燈 ±24V 10mA 紅色	訊號不回授型	WR3900R-8	2,280					
		訊號回授型	WR3901R-8	2,280			偵熱型子機定溫式	SH32127802	2,740
	設定開關	±24V 規劃群組/集群	WRT5850-8	4,100					
	SP 編碼器 DC6V	紅外線控制 SW 位址	WRT9500K-8	13,560			中繼子機(2 只/組)	SH32902802	5,320
		同上另可群組設定	WRT9600-8	23,600					
	RP 電源線保護器	使訊號端不受雷擊	BNA7211	2,300		單獨型(電池語音型)	偵煙光電式	SH28455K802	1,240
	RR 訊號線保護器	損壞及過電壓保護	BNA7215	3,000			偵熱定溫式	SH28455K802	1,240