

| ACI (A) | 補助接點 構 成 | 額定電流 AC3 | | C 型電磁接觸器 | | NTH 型熱動過載保護電驛 | | | | |
|------------|-------------|----------|------|----------|-------|---------------|----------------------------------|------------|------|-----|
| | | 220V | 380V | 機 種 | 定價 | 機 種 | O.L 電流範圍(A) □□表最大值 | 適用 MC | 2 素子 | 欠相 |
| 20 | 1a 或 1b | 9A | 8A | C-09D | 315 | NTH □□ | 0.35~0.5/0.5~0.75/0.75~1.05A | C-09D~25D | 260 | 315 |
| 25 | 1a 或 1b | 12A | 11A | C-11D | 315 | | 1.05~1.45/1.4~1.9/1.8~2.5/2.4~3A | | | |
| 25 | 1a 或 1b | 16A | 15A | C-12D | 335 | | 2.9~4/3.8~5/4.5~6.5/6~8/8~11A | C-11D~25D | 290 | 340 |
| 32 | 1a 或 1b | 22A | 21A | C-18D | 470 | | 11~14/14~17A | C-18D~25D | 290 | 340 |
| 40 | 1a 或 1b | 32A | 30A | C-25D | 705 | | 17~21A | C-18D~25D | 340 | 365 |
| 50 | 1a 或 1b | 42A | 36A | C-35D | 860 | | 21~25A | C-25D | 365 | 395 |
| 60 | 1a1b | 55A | 52A | C-45D | 1,095 | | 24~28/26~32A | C-35D | 395 | 420 |
| 80 | 1a1b | 65A | 57A | C-55D | 1,355 | | 33~50A | C-45D~100D | - | 575 |
| 90 | 1a1b | 80A | 64A | C-65D | 1,510 | | 43~65A | C-55D~100D | - | 575 |
| 125 | 1a1b | 105A | 95A | C-80D | 1,955 | | 54~80A | C-65D~100D | - | 575 |
| 130 | 1a1b | 110A | 95A | C-100D | 2,350 | | 64~96A | C-80D~100D | - | 940 |
| | | | | | | | 84~126A | C-80D~100D | - | 940 |

| 額定容量三相 HP | | | 補助接點 構 成 | MSO 型電磁開關 | | | MSL 開放型正逆電磁開關 | | | MSL1 密閉型正逆電磁開關 | | |
|-----------|------|------|-------------|-----------|-------|-------|---------------|-------|-------|----------------|-------|-------|
| 220V | 380V | 440V | | 型 式 | 2 素子 | 欠相 | 型 式 | 2 素子 | 欠相 | 型 式 | 2 素子 | 欠相 |
| 3 | 5 | 5 | 1a 或 1b | MSO-09D | 575 | 630 | MSL-09D | 1,220 | 1,275 | MSL1-09D | 1,580 | 1,635 |
| 4 | 7.5 | 7.5 | 1a 或 1b | MSO-11D | 605 | 655 | MSL-11D | 1,220 | 1,275 | MSL1-11D | 1,580 | 1,635 |
| 5.5 | 10 | 10 | 1a 或 1b | MSO-12D | 625 | 675 | MSL-12D | 1,280 | 1,330 | MSL1-12D | 1,640 | 1,695 |
| 7.5 | 15 | 15 | 1a 或 1b | MSO-18D | 810 | 835 | MSL-18D | 1,540 | 1,590 | MSL1-18D | 1,900 | 1,955 |
| 10 | 20 | 20 | 1a 或 1b | MSO-25D | 1,070 | 1,100 | MSL-25D | 2,085 | 2,115 | MSL1-25D | 2,630 | 2,660 |
| 15 | 25 | 25 | 1a 或 1b | MSO-35D | 1,255 | 1,280 | MSL-35D | 2,420 | 2,445 | MSL1-35D | 2,965 | 2,995 |
| 20 | 40 | 40 | 1a1b | MSO-45D | - | 1,670 | MSL-45D | - | 3,175 | MSL1-45D | - | 4,320 |
| 25 | 45 | 45 | 1a1b | MSO-55D | - | 1,930 | MSL-55D | - | 3,485 | MSL1-55D | - | 4,630 |
| 30 | 50 | 50 | 1a1b | MSO-65D | - | 2,085 | MSL-65D | - | 3,645 | MSL1-65D | - | 4,785 |
| 35 | 60 | 75 | 1a1b | MSO-80D | - | 2,895 | MSL-80D | - | 4,970 | MSL1-80D | - | 6,345 |
| 40 | 75 | 75 | 1a1b | MSO-100D | - | 3,290 | MSL-100D | - | 6,245 | MSL1-100D | - | 7,620 |

| 額定容量 HP | | 額定電流 (A) | | 開放式 Y- Δ 起動開關 | | | 附外殼 & PB Y- Δ 開關 | | |
|----------|----------|----------------|----------------|----------------------|--------|-----------|-------------------------|--------|--------|
| 220~240V | 380~415V | 220~240V | 380~415V | 型 式 | 2 素子 | 欠相 | 型 式 | 2 素子 | 欠相 |
| 7.5~10 | 10~15 | 22~30A | 15~22A | EY03-12D | 3,995 | 4,035 | EYD3-12D | 5,400 | 5,460 |
| 15~20 | 20~30 | 41~54A | 30~41A | EY03-25D | - | 4,995 | EYD3-25D | - | 6,425 |
| 25~30 | 40~50 | 67~80A | 54~67A | EY03-35D | - | 7,415 | EYD3-35D | - | 8,585 |
| 40 | 60 | 2CT TH20-5A | 80A | EY03-55D | - | 8,715 | EYD3-55D | - | 9,885 |
| 50 | 75 | | 2CT TH20-5A | EY03-65D | - | 8,790 | EYD3-65D | - | 11,130 |
| 60 | 100 | EY03-80D | | - | 11,960 | EYD3-80D | - | 14,300 | |
| 75 | 125 | EY03-100D | | - | 12,745 | EYD3-100D | - | 15,085 | |

| 類 別 | 品 名 | 接點構成 | 定 價 | 適 用 機 種 |
|-------------|---------|------|-----|----------------|
| 側裝式輔助接點 | CA8-D20 | 2a | 80 | C-09D~C-100D |
| | CA8-D11 | 1a1b | 80 | |
| | CA8-D02 | 2b | 80 | |
| 頂裝式輔助接點 | CA1-D20 | 2a | 80 | |
| | CA1-D11 | 1a1b | 80 | |
| | CA1-D02 | 2b | 80 | |
| | CA1-D40 | 4a | 135 | |
| | CA1-D31 | 3a1b | 135 | |
| | CA1-D22 | 2a2b | 135 | |
| | CA1-D13 | 1a3b | 135 | |
| | CA1-D04 | 4b | 135 | |
| 機械連鎖附 2b 接點 | CA9-D02 | 2b | 200 | |
| 過載電驛獨立座 | NTH-04S | - | 55 | NTH-0.5~NTH-32 |