

卡式分電箱 (ELB 標準型×2, 迷你小型×4)								多只漏電型卡式分電箱 (E 表標準型漏電座數)							
型式	回路 含 主開關	W 寬度 mm	H 高度 mm	機 種 PPL-□□	1.6m/m EG 鍍鋅鋼	2.0m/m EG 鍍鋅鋼	1.5m/m 304 不鏽鋼	型式	回路 含 主開關	W 寬度 mm	H 高度 mm	機 種 PPL- □□E	1.6m/m EG 鍍鋅鋼	2.0m/m EG 鍍鋅鋼	1.5m/m 304 不鏽鋼
1φ 3W 標準型	10P	322	372	1010	1,000	1,100	2,100	1φ 3W 3-7 只漏電 座型分 電箱	11P	322	422	11P3E	1,150	1,250	2,400
	14P	322	422	1410	1,150	1,250	2,400		15P	322	472	15P3E	1,400	1,550	2,900
	18P	322	472	1810	1,400	1,550	2,900		19P	322	522	19P3E	1,700	1,850	3,500
	22P	322	522	2210	1,700	1,850	3,500		23P	322	572	23P3E	2,050	2,250	4,250
	26P	322	572	2610	2,050	2,250	4,250		31P	352	702	31P3E	2,800	3,100	5,700
	34P	352	702	3410	2,800	3,100	5,700		12P	322	472	12P4E	1,400	1,550	2,900
3φ 4W 標準	15P	352	452	1510	1,400	1,600	3,000	16P	322	522	16P4E	1,600	1,750	3,400	
	21P	352	552	2110	2,100	2,400	4,200	20P	322	572	20P4E	1,900	2,100	4,000	
	27P	352	702	2710	2,800	3,200	5,500	28P	352	702	28P4E	2,800	3,100	5,700	
	33P	352	702	3310	3,400	3,900	6,500	17P	322	572	17P5E	1,900	2,100	4,000	
	15+15	802	452	1510T 雙併	-	3,600	6,500	25P	352	702	25P5E	2,800	3,100	5,700	
1φ 3W 加 ATS 型	14P	352	572	1410H57A	1,700	1,950	3,600	22P	352	702	22P6E	2,400	2,700	4,900	
	14P	352	702	1410H70A	1,950	2,200	4,100	19P	352	702	19P7E	2,400	2,700	4,900	
	18P	352	572	1810H57A	1,800	2,100	3,800	12P	352	452	12P3E	1,400	1,600	3,000	
	18P	352	702	1810H70A	2,100	2,400	4,300	18P	352	552	18P3E	2,100	2,400	4,200	
	22P	352	702	2210H70A	2,300	2,650	4,600	24P	352	702	24P3E	2,800	3,200	5,500	
	22P	352	802	2210H80A	-	3,000	5,400	30P	352	702	30P3E	3,400	3,900	6,500	
	26P	352	702	2610H70A	2,500	2,900	5,000	15P	352	552	15P4E	1,900	2,200	4,000	
	26P	352	802	2610H80A	-	3,300	6,100	21P	352	702	21P4E	2,600	3,000	5,300	
	34P	352	802	3410H80A	-	3,750	7,000	27P	352	702	27P4E	3,100	3,600	6,000	
	34P	352	902	3410H90A	-	4,150	-	12P	352	552	12P5E	1,900	2,200	4,000	
1φ 3W 加 高型 分電箱 可裝 MS 控制 器材	10P	322	472	1010H47	1,300	1,500	2,700	18P	352	702	18P5E	2,600	3,000	5,300	
	10P	322	572	1010H57	1,600	1,850	3,300	24P	352	702	24P5E	3,100	3,600	6,000	
	10P	352	702	1010H70	1,850	2,100	3,800	15P	352	702	15P6E	2,400	2,800	4,900	
	14P	322	522	1410H52	1,550	1,800	3,200	21P	352	702	21P6E	2,800	3,200	5,500	
	14P	352	702	1410H70	1,950	2,200	4,100	備 註 1. 分電箱先出箱身為定價之 50%, 補交門板為 50% 2. 零件價: 箱身 50% 門板 45% 中板 15% 底板 60% 3. 明箱厚度皆為 1.6mm 定價與暗箱相同 4. 粉體塗裝標準顏色: 塗料公會 1-13 號(乳白色) 5. 配合鋼骨結構施工需要, 箱身可接受訂製變更顏色 6. 加高型產品, 其預留空間可安裝電磁開關. 週計時器 液面控制器. 24H 計時器. 整流器.....等相關控制配件 7. 本匯流排卡式分電箱與弱電箱, 經高級防鏽處理. 靜 電粉體塗裝烤漆, 確保防鏽之效果 8. 本匯流排卡式分電箱與弱電箱, 採機械式一體成型 模具沖壓而成, 精心規劃內部空間, 便利安裝開關及 拉線作業 9. 本牌匯流排卡式分電箱, 適合安裝各品牌標準 BH 型 無熔絲開關 10. 匯流排以絕緣耐火材料包覆, 未安裝之預留分路銅 排以絕緣膠套套合, 以防觸電 11. 分電箱固定孔, 具有左右調整功能, 若箱體埋設歪斜, 於安裝箱門時, 仍可將箱門調正 12. 1φ 3W 主開關為 BH 2P / 3φ 4W 主開關為 BH 3P 標準型 PPL-□□10 (□□表 P 數) ATS 型 PPL-□□10H○○A (□□表 P 數) (○○表高度) 加高型 PPL-□□10H○○ (□□表 P 數) (○○表高度) 多漏電型 PPL-□□P△E (□□表 P 數) (△表漏電座數)							
	14P	352	802	1410H80	-	2,600	4,500								
	18P	322	572	1810H57	1,800	2,100	3,800								
	18P	352	702	1810H70	2,100	2,400	4,300								
	18P	352	802	1810H80	-	2,800	4,900								
	22P	352	702	2210H70	2,300	2,650	4,600								
	22P	352	802	2210H80	-	3,000	5,400								
	22P	352	902	2210H90	-	3,400	-								
	26P	352	702	2610H70	2,500	2,900	5,000								
	26P	352	802	2610H80	-	3,300	6,100								
	26P	352	902	2610H90	-	3,800	-								
34P	352	802	3410H80	-	3,750	7,000									
34P	352	902	3410H90	-	4,150	-									
34P	352	1002	3410H100	-	4,800	-									
3φ 4W 加 高型 可裝 MS 控制 器材	15P	352	552	1510H55	1,800	2,100	3,800								
	15P	352	702	1510H70	2,200	2,550	4,600								
	15P	352	802	1510H80	-	2,950	5,300								
	21P	352	702	2110H70	2,600	3,000	5,300								
	21P	352	802	2110H80	-	3,400	6,300								
	21P	352	902	2110H90	-	3,800	-								
	27P	352	802	2710H80	-	3,750	7,000								
	27P	352	902	2710H90	-	4,150	-								
	27P	352	1002	2710H100	-	4,700	-								
	33P	352	802	3310H80	-	4,400	7,900								
33P	352	902	3310H90	-	4,800	-									
33P	352	1002	3310H100	-	5,400	-									

型式	尺寸(寬x高x深) mm(WxHxD)	機種型號	定價			雙門式分電箱+資訊箱		定價
			EG 電鍍鋅鋼板		304 白鐵	機種型號	尺寸	2.0mm 黑鐵
			1.6mm	2.0mm	1.5mm			
單門 電信弱電箱	300x350x100	P-B12	600	680	1,500	1410+ATS(H60)+B25	350x1000	3,150
	300x400x100	P-B22	660	750	1,650	1410+ATS(H70)+B25	350x1100	3,400
	380x400x100	P-B23	820	920	2,040	1810+ATS(H60)+B25	350x1000	3,300
	400x450x100	P-B32	940	1,060	2,360	1810+ATS(H70)+B25	350x1100	3,600
	480x450x120	P-B33	1,160	1,300	2,900	2210+ATS(H60)+B25	350x1100	3,800
	560x450x120	P-B54	1,330	1,500	3,300	2210+ATS(H70)+B25	350x1100	4,150
	450x500x120	P-A04	1,200	1,350	3,000	1410+B32	400x 900	3,300
	450x500x140	P-A04-1	1,330	1,500	3,300	1810+B32	400x 950	3,700
雙併式 電信弱電箱	(300+300) 600x350x100	P-B12+B12	1,190	1,330	2,950	2210+B32	400x1000	4,150
	(300+300) 600x400x100	P-B22+B22	1,330	1,490	3,300	2610+B32	400x1050	4,700
	(380+380) 760x400x100	P-B23+B23		1,840	4,060	3410+B32	400x1150	5,600
	(300+400) 700x450x120	P-B30+B32		2,100	4,370	1410+ATS(H60)+B32	400x1050	3,900
	(400+300) 700x450x120	P-B32+B30		2,100	4,370	1410+ATS(H70)+B32	400x1150	4,150
	(400+400) 800x450x120	P-B32+B32		2,230	4,940	1810+ATS(H60)+B32	400x1050	4,100
	(480+480) 960x450x120	P-B33+B33		2,630	-	1810+ATS(H70)+B32	400x1150	4,400
	(300+560) 860x450x120	P-B30+B54		2,500	5,260	2210+ATS(H60)+B32	400x1150	4,750
	(560+300) 860x450x120	P-B54+B30		2,500	5,260	2210+ATS(H70)+B32	400x1250	5,200
	(400+560) 960x450x120	P-B32+B54		2,630	-	2610+ATS(H60)+B32	400x1150	5,100
	(560+400) 960x450x120	P-B54+B32		2,630	-	2610+ATS(H70)+B32	400x1250	5,600
	(560+560) 1120x450x120	P-B54+B54		3,030	6,700	3410+ATS(H60)+B32	400x1250	6,300
參併式 電信弱電箱	(300+300+300)x350x100	P-B12+B12+B12		1,970	4,500	3410+ATS(H70)+B32	400x1350	6,800
	(300+300+300)x400x100	P-B22+B22+B22		2,200	5,050	1410+A04	450x 950	3,900
	(300+300+380)x400x100	P-B22+B22+B23		2,380	-	1810+A04	450x1000	4,350
	(380+300+300)x400x100	P-B23+B22+B22		2,380	-	2210+A04	450x1050	4,850
	(380+380+380)x400x100	P-B23+B23+B23		2,730	-	2610+A04	450x1100	5,450
	(300+400+400)x450x120	P-B30+B32+B32		3,400	7,270	3410+A04	450x1200	6,450
	(400+400+300)x450x120	P-B32+B32+B30		3,400	7,270	1410+ATS(H60)+A04	450x1100	4,500
	(400+400+400)x450x120	P-B32+B32+B32		3,540	7,550	1410+ATS(H70)+A04	450x1200	4,900
	(400+400+560)x450x120	P-B32+B32+B54		3,960	-	1810+ATS(H60)+A04	450x1100	4,800
	(560+400+400)x450x120	P-B54+B32+B32		3,960	-	1810+ATS(H70)+A04	450x1200	5,200
	(480+480+480)x450x120	P-B33+B33+B33		4,170	-	2210+ATS(H60)+A04	450x1200	5,450
	(400+560+560)x450x120	P-B32+B54+B54		4,380	-	2210+ATS(H70)+A04	450x1300	5,900
	(560+560+400)x450x120	P-B54+B54+B32		4,380	-	2610+ATS(H60)+A04	450x1200	5,800
	(560+560+560)x450x120	P-B54+B54+B54		4,800	-	2610+ATS(H70)+A04	450x1300	6,350
分電 資訊箱	350x(450+400)850x100	1410+B25		2,600		3410+ATS(H60)+A04	450x1300	7,150
	350x(500+400)900x100	1810+B25		2,950		3410+ATS(H70)+A04	450x1400	7,800
	350x(550+400)950x100	2210+B25		3,300				
	350x(600+400)1000x100	2610+B25		3,850				
	350x(700+400)1100x100	3410+B25		4,650				
備註	1. 電信弱電箱先出箱身為定價之 70%,補交門板為 30%,只交門板以零件價 50%計價 2. 雙(參)併式不預做庫存,箱身交期 7 天,箱門交期 30 天 3. 明箱厚度皆為 1.6mm 定價與暗箱相同 4. 箱門之固定螺絲及後鈕均為隱藏式,箱門為活葉式附啟閉門栓把手,啟閉角度可達 180 度 5. 粉體塗裝標準顏色:塗料公會 1-13 號(乳白色) 6. 雙(參)併式其箱門為一體成型雙(參)門蓋式設計,可單獨啟閉 7. 以上產品貨品型號內電信局配線箱種類編號,由左至右排列方式,乃相對於該箱身由左至右的規格排列順序 8. 引出線預留孔除正常標準外,亦可接受指定預留孔,交貨期 7 天							