

型式	啟斷容量 KA 對稱值(非對稱值)			機 種	極 數	AF	電 流 容 量		定 價
	230/400V IEC60947-2	240/400V IEC60898-1	跳脫曲線				AT (跳脫電流)		
歐 規 軌 道 式	6	4.5	5~10In	MY	1	63	1,2,3,4	310	
							6,10,16,20,25,32,40	210	
							50,63	400	
	6	4.5	5~10In		2	63	1,2,3,4	710	
							6,10,16,20,25,32,40	490	
							50,63	870	
	6	4.5	5~10In	C TYPE	3	63	1,2,3,4	1,200	
							6,10,16,20,25,32,40	860	
							50,63	1,370	
	20	15	5~10In	NC	4	63	1,2,3,4	4,480	
							6,10,16,20,25,32,40	4,130	
	6	4.5	5~10In	C TYPE	1	100	50,63	5,510	
							HLF180S	80	3,000
							HLS190S	100	3,000
							NM190C	125	3,670
				HLF199S	125	125	4,000		

機 種	功 能	定 價	機 種	功 能	定 價
SPD040D	突波吸收器(芯體)無軌道式底座	2,450	MZ-202	警報接點	750
BD226N	漏電裝置 2P6~25A(MY206~225)用 30mA	2,890	MZ-203	電壓跳脫 AC230~415V,DC110~130V	1,500
BD241N	漏電裝置 2P32A(MY232)用 30mA	3,080	MZ-204	電壓跳脫 AC24~48V,DC12~48V	1,500
BD264N	漏電裝置 2P40~63A(MY240~263)用 30mA	3,630	MZ-205	低電壓跳脫 AC48V	1,700
			MZ-206	低電壓跳脫 AC230V	1,700