法國 海格爾 hager(歐規)微型斷路器

型式	啓斷容量 KA 對稱值(非對稱值)			機種	極數	AF	電流容量	定價
	230/400V IEC60947-2	240/400V IEC60898-1	跳脫曲線				AT（跳脫電流）	
歐規軌道式	6	4.5	5~10In	MY C TYPE	1	63	1,2,3,4	310
							6,10,16,20,25,32,40	210
							50,63	400
	6	4.5	5~10In		2	63	1,2,3,4	710
							6,10,16,20,25,32,40	490
							50,63	870
	6	4.5	5~10In		3	63	1,2,3,4	1,200
							6,10,16,20,25,32,40	860
							50,63	1,370
	20	15	5~10In	NC C TYPE	4	63	1,2,3,4	4,480
							6,10,16,20,25,32,40	4,130
							50,63	5,510
	6	4.5	5~10In	HLF180S	1	100	80	3,000
				HLF190S		100	100	3,000
				NM190C		125	125	3,670
				HLF199S		125	125	4,000

附屬裝置	機種	功能	定價	機種	功能	定價
	SPD140D	突波吸收器+1P 軌道式底座	3,150	MZ-201	補助接點	650
	SPD040D	突波吸收器(芯體)無軌道式底座	2,450	MZ-202	警報接點	750
	BD226N	漏電裝置 2P6~25A(MY206~225)用 30mA	2,890	MZ-203	電壓跳脫 AC230~415V,DC110~130V	1,500
	BD241N	漏電裝置 2P32A(MY232)用 30mA	3,080	MZ-204	電壓跳脫 AC24~48V,DC12~48V	1,500
	BD264N	漏電裝置 2P40~63A(MY240~263)用 30mA	3,630	MZ-205	低電壓跳脫 AC48V	1,700
				MZ-206	低電壓跳脫 AC230V	1,700