台製　林石牌　無熔線斷路器

林石 108/01 版

型式	啓斷容量 KA (Icu/Ics)					機種		極	AF	電流容量 AT（跳脫電流）	定價
	110V	110/220V	220V	380V	440V	一般型	插入式				
BH系列（分電盤用品）	5	5	-	-	-	BH	BH	1	50	10,15,20,30,40,50	110
	-		5					2	100	10,15,20,30,40,50	218
		-								60,75,100	392
								3	100	10,15,20,30,40,50	375
										60,75,100	770
	10	10	-	-	-	BHQ	BHQ	1	50	10,15,20,30,40,50	132
	-		10	-	-			2	100	10,15,20,30,40,50	280
		-								60,75,100	530
								3	100	10,15,20,30,40,50	530
										60,75,100	800
	15	15	-	-	-	BQL	—	1	100	10,15,20,30,40,50	189
	-		15	10	7.5			2	100	10,15,20,30,40,50	390
		-								60,75,100	870
								3	100	10,15,20,30,40,50	870
										60,75,100	990

台製　林石牌　漏電斷路器

林石 108/01 版

型式	啓斷容量 KA (Icu/Ics)			額定感應電流（mA）	機種	極數	AF	電流容量 AT（跳脫電流）	定價 固定式	定價 可調式
	110V	110/220V	380/440V							
純漏電斷路器	2.5	2.5	—	30mA 100mA 200mA 300mA (1P型) 0.1 秒	E-32	2	50	15,20,30	430	
								40	500	
								50	560	
	2.5	2.5	—		E-33	3		15,20,30	650	
								40,50	850	
	—	—	1.5					15,20,30	900	
								40,50	1,000	
BH型漏電兼過載保護	5	5	—	30mA 固定 100/200/300mA 可調 (1P型) 0.1 秒	EB-51	1	50	15,20,30,40,50	620	670
	5	5	—		EB-52	2	50	15,20,30,40,50	870	920
	—	—	2.5					15,20,30,40,50	1,100	1,150
	5	5	—		EB-53	3	50	15,20,30,40,50	1,150	1,200
	—	—	2.5					15,20,30,40,50	1,350	1,400
	10	10	—		EQ-51	1	50	15,20,30,40,50	800	850
	10	10	—		EQ-52	2	50	15,20,30,40,50	1,000	1,050
	—	—	5					15,20,30,40,50	1,200	1,250
	10	10	—		EQ-53	3	50	15,20,30,40,50	1,700	1,750
	—	—	5					15,20,30,40,50	1,900	1,950
工業型漏電兼過載短路保護型	10	10	5	30/100/300mA 可切換式 0.1 秒	EG-103B	3	100	10,15,20,30,40,50		2,500
								60,75,100		2,800
						4		10,15,20,30,40,50		5,000
								60,75,100		5,500
	25/13	25/13	18/10		EG-103R	3	100	10,15,20,30,40,50		3,100
								60,75,100		3,400
						4		10,15,20,30,40,50		5,600
								60,75,100		6,000
	85/43	85/43	50/25		EG-103H	3	100	10,15,20,30,40,50		4,000
								60,75,100		4,500
						4		10,15,20,30,40,50		6,600
								60,75,100		7,500
	25/13	25/13	18/10		EG-203R	3	225	125,150,175,200,225		7,700
						4		125,150,175,200,225		11,000
	85/43	85/43	50/25		EG-203H	3	225	125,150,175,200,225		10,000
						4		125,150,175,200,225		12,000
	85/43	85/43	50/25		EG-403H	3	400	250,300,350,400		14,500
						4		250,300,350,400		24,000

台製　林石牌　無熔線斷路器

林石 108/01 版

型式	啓斷容量 KA (Icu/Ics) 220V	380V	440V	600V	機種	極數	AF	電流容量 AT（跳脫電流）	定價
NF型 無熔線斷路器－配電．配線用	15/7.5	10/5	7.5/4	5/3	NF103B	2	100	10,15,20,30,40,50	782
								60,75,100	998
						3	100	10,15,20,30,40,50	870
								60,75,100	1,085
	25/13	18/10	10/5	5/3	NF103S	1	100	10,15,20,30,40,50	825
								60,75,100	910
						2	100	10,15,20,30,40,50	955
								60,75,100	1,110
						3	100	10,15,20,30,40,50	1,100
								60,75,100	1,235
	50/25	30/15	22/11	10/5	NF103R	1	100	10,15,20,30,40,50,60,75,100	1,130
						2		10,15,20,30,40,50,60,75,100	1,395
						3		10,15,20,30,40,50,60,75,100	1,610
						4		10,15,20,30,40,50,60,75,100	3,130
	25/13	18/10	15/7.5	7.5/4	NF203G	1	225	125,150,175,200,225	1,740
						2		125,150,175,200,225	1,960
						3		125,150,175,200,225	2,300
	50/25	30/15	22/11	10/5	NF203R	1	225	125,150,175,200,225	2,550
						2		125,150,175,200,225	2,950
						3		125,150,175,200,225	3,050
						4		125,150,175,200,225	5,300
	50/25	30/15	22/11	18/10	NF403G	2	400	250,300,350,400	5,250
						3		250,300,350,400	5,600
	50/25	30/15	30/15	22/11	NF603S	3	600	500,600	13,000
	50/25	30/15	30/15	22/11	NF803S	3	800	700,800	17,500
	85/43	50/25	50/25	30/15	NF103H	1	100	10,15,20,30,40,50,60,75,100	1,750
						2		10,15,20,30,40,50,60,75,100	1,900
						3		10,15,20,30,40,50,60,75,100	2,100
						4		10,15,20,30,40,50,60,75,100	3,750
	85/43	50/25	50/25	30/15	NF203H	2	225	125,150,175,200,225	4,000
						3		125,150,175,200,225	4,400
						4		125,150,175,200,225	6,100
	85/43	50/25	50/25	30/15	NF403H	2	400	250,300,350,400	6,100
						3		250,300,350,400	7,000
						4		250,300,350,400	10,500
	85/43	50/25	50/25	30/15	NF803H	3	800	500,600	15,000
								700,800	18,300
						4	800	500,600	19,200
								700,800	22,700
	85/43	50/25	50/25	30/15	NF1203H	3	1200	1000	36,700
								1200	42,000
						4	1200	1000	54,000
								1200	68,000
	100/50 (無大電力)	65/35 (無大電力)	50/25 (無大電力)	35/20 (無大電力)	NF103L	3	100	10,15,20,30,40,50,60,75,100	3,300
					NF203L		225	125,150,175,200,225	5,600
					NF403L		400	250,300,350,400	9,100
					NF803L		800	500,600	18,300
								700,800	21,800
					NF1203L		1200	1000	42,000
								1200	49,000

附屬裝置	附屬裝置適用機種	操作把手	電壓跳脫	低電壓跳脫	補助開關	警報開關	補助+警報開關
	NF-103B	850	(SHT)	(UVT)	(AUX)	(AL)	(AUX+AL)
	NF-103S/R/H/L	960	790	2,130	550	665	1,030
	EG-103B/R/H	960	-	-	550	665	1,030
	NF-203G/R/H/L	1,200	940	2,400	670	800	1,200
	EG-203R/H	1,200	-	-	670	800	1,200
	NF-403G/H/L	2,150	1,340	3,200	1,080	1,200	1,600
	EG-403H	2,150	-	-	1,080	1,200	1,600
	NF603S,803S/H,1203H	2,540	1,340	3,200	1,080	1,200	1,600
	NF803L	2,540	-	-	-	-	-