台製　電安牌　無熔線斷路器

電安 108/01 版

型式	啓斷容量 KA (Icu)				機　種	極數	AF	電　流　容　量	定　價
	220V	380V	440V	600V				AT（跳 脫 電 流）	
BH系列分電盤用品	5	-	-	-	**BH (一般型)**	1	50	15,20,30,40,50	**105**
						2	50	15,20,30,40,50	**205**
							100	60,75,100	**373**
						3	50	15,20,30,40,50	**351**
							100	60,75,100	**593**
	10	-	-	-	**HBH (一般型)**	1	50	15,20,30,40,50	**115**
						2	50	15,20,30,40,50	**241**
							100	60,75,100	**498**
						3	50	15,20,30,40,50	**498**
							100	60,75,100	**771**
配電及配線用工業型	25	18	10	5	**NF-50CB**	2	50	15,20,30,40,50	**870**
						3			**920**
	25	18	10	5	**NF-50SB**	2	50	15,20,30,40,50	**950**
						3			**1,000**
	25	18	10	5	**NF-100CB**	2	100	60,75,100	**1,000**
						3			**1,050**
	50	30	25	20	**NF-100RB**	2	100	15,20,30,40,50,60,75,100	**1,200**
						3			**1,360**
						4			**2,640**
	25	18	15	7.5	**NF-225CB**	2	225	125,150,175,200,225	**1,900**
						3			**2,100**
	50	30	25	20	**NF-225RB**	2	225	125,150,175,200,225	**2,450**
						3			**2,550**
						4			**4,300**
	35	25	25	18	**NF-400CB**	2	400	250,300,350,400	**5,000**
						3			**5,200**
	50	30	25	20	**NF-400RB**	2	400	250,300,350,400	**5,500**
						3			**5,800**
						4			**9,000**
	85	50	50	30	**NF-600CB**	3	600	500,600	**12,000**
						4			**18,000**
	85	50	50	30	**NF-800CB**	3	800	700,800	**15,000**
						4			**21,000**
漏電保護專用型	2.5	-	30mA		**LS-230R(小型)**	2	30	15,20,30	**360**
	2.5	-	30mA		**LS-250R**	2	50	15,20,30	**400**
								40	**500**
								50	**540**
			100,200,300mA					15,20,30,40,50	**570**
	2.5	-	30mA		**LS-350R**	3	50	15,20,30	**650**
								40	**760**
								50	**800**
			100,200,300mA					15,20,30,40,50	**850**
	-	1.5	30mA		**LS-350R**	3	50	15,20,30	**780**
								40	**880**
								50	**920**
			100,200,300mA					15,20,30,40,50	**970**

樣張

台製　電安牌　漏電斷路器

電安 108/01 版

型式	啓斷容量 KA				感度電流(mA)	機　種	極數	電流容量	定價
	110V	220V	380V	440V				AT（跳脫電流）	卡式
寬度加1P型	10	-	-	-	30mA(寬度加 1P)	LS-70B	1	15,20,30,40,50	550
	10	10	-	-	30mA(寬度加 1P)	LS-100B	2	15,20,30,40,50	750
	10	10	-	-	30~100mA(寬度加 1P)		3		1,000
	-	10	5	5	30~100mA(寬度加 1P)	LS-100B	3	15,20,30,40,50	1,200
							4		1,500
單P型漏電兼過載短路保護兼用型	5	-	-	-	30mA	LS-50B 卡式	1	15,20,30,40,50	550
	5	5					2		750
							3		1,000
	-	-	2.5	2.5	30mA	LS-50B 卡式	2	15,20,30,40,50	950
							3		1,200
							4		1,500
	-	-	2.5	2.5	100,200,300mA	LS-50B 卡式	2	15,20,30,40,50	1,000
							3		1,300
							4		1,600
	-	-	2.5	2.5	100/300/500mA 可調式	LS-50B 卡式	2	15,20,30,40,50	1,080
							3		1,400
							4		1,700
	5	-	-	-	100,200,300mA	LS-50B 卡式	1	15,20,30,40,50	600
	5	5					2		800
							3		1,100
	5	5	-	-	100/300/500mA 可調式	LS-50B 卡式	2	15,20,30,40,50	880
							3		1,200
	10	-	-	-	30mA	LS-50B* 卡式	1	15,20,30,40,50	620
	10	10					2		820
							3		1,100
	10	-	-	-	100,200,300mA	LS-50B* 卡式	1	15,20,30,40,50	670
	10	10					2		870
							3		1,200
	10	10	-	-	100/300/500mA 可調式	LS-50B* 卡式	2	15,20,30,40,50	950
							3		1,300
	-	-	5	5	30mA	LS-50B* 卡式	2	15,20,30,40,50	1,020
							3		1,300
							4		1,700
	-	-	5	5	100,200,300mA	LS-50B* 卡式	2	15,20,30,40,50	1,070
							3		1,400
							4		1,800
	-	-	5	5	100/300/500mA 可調式	LS-50B* 卡式	2	15,20,30,40,50	1,150
							3		1,500
							4		1,900

普萊格